

Fiche Technique - Canto

Luna - Dalles

Les dalles CANTO sont un sol décoratif (offrant un choix de 8 décors minéraux) pour utilisation dans le domaine du résidentiel ainsi que pour les projets à trafic peu intense.

Propriétés	Norm	Données
Type de revêtement	EN 649	Hétérogène, PVC
Traitement de surface		PU
Dimensions	EN 427	31,20 x 61,60 cm
Epaisseur totale	EN 428	2,0 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN 429	0,30 mm
Chainfrein		Micro-Chanfrein
Classement européen	EN 685	23, 31
Poids par m ²	EN 430	3,9 kg
Nombre de pièces / M ² par carton		18 = 3,46 m ²
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	Conforme
Classement feu	EN 13501-1	Bfl- S1
Amélioration aux bruits d'impact	EN 140-8	2 dB
Tenue à la lumière	ISO 105-B02	≥6
Résistance aux glissements	DIN 51130	R 10
Résistance aux produits chimiques	EN 423	Inchangée *
Aptitude au chauffage par le sol		Oui (Type W)
Résistance aux sièges à roulettes	EN 425	Oui (Type W)
Emissionen AgBB Z 156.603-1194		Conforme
DoP (déclaration des performances)		052311299
Nettoyage et entretien		CC-Dr. Schutz (ou similaire)

lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels



26.11..2015

