



Fiche Technique - COMBO

Lames OP

Les lames COMBO OP sont un sol décoratif haut de gamme (offrant un choix de 47 décors-bois) pour utilisation en projets ainsi que dans le domaine du résidentiel.

| Propriétés | Norm | Données |
|--|-------------|---|
| Type de revêtement | EN 649 | Hétérogène, PVC |
| Traitement de surface | | PU |
| Dimensions | EN 427 | Tempo 22,86 x 121,92 cm GWC 18,40 x 95 cm / autres décors 17,78 x 121,92 cm |
| Épaisseur totale | EN 428 | GWC 3,0 mm / autres décors 2,5 mm |
| Épaisseur de la couche d'usure | EN 429 | GWC 0,50mm / autres décors 0,55 mm |
| Chainfrein | | Tempo: oui / autres décors: non |
| Classement européen | EN 685 | 23, 33, 42 (GWC: 23,32,41) |
| Poids par m ² | EN 430 | Tempo 4,6 kg / GWC 4,8 kg / autres décors 4,7 kg |
| Nombre de pièces / M ² par carton | | Tempo 12 = 3,34 m ² / GWC 19 = 3,32 m ² Autres décors 18 = 3,90 m ² |
| Groupe d'abrasion | EN 660-2 | Groupe T |
| Poinçonnement statique rémanent | EN 433 | Conforme |
| Classement feu | EN 13501-1 | Bfl- S1 |
| Amélioration aux bruits d'impact | EN 140-8 | 5 dB |
| Tenue à la lumière | ISO 105-B02 | ≥6 |
| Résistance aux glissements | DIN 51130 | GWC, OP9914, OP9931: R9 Autres décors: R10 |
| Résistance aux produits chimiques | EN 423 | Inchangé * |
| Aptitude au chauffage par le sol | | Oui |
| Résistance aux sièges à roulettes | EN 425 | Oui (type W) |
| Emissionen AgBB Z 156.603-1194 | | Conforme |
| DoP (déclaration des performances) | | 052310214 |
| Nettoyage et entretien | | CC-Dr. Schutz (ou similaire) |

lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels



26.11.2015