


Fiche Technique

Jupiter (sol plombant)

Jupiter est un sol plombant de haute qualité - sol amovible et de longue durée de vie
6 coloris de lames et 4 coloris de dalles

Propriétés	Normes	Données
Type de revêtement	EN 649	Hétérogène, PVC
Traitement de surface		PU
Dimensions	EN 427	Lames 25 x 105 cm / Dalles 50 x 50 cm
Épaisseur totale	EN 428	4,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN 429	0,55 mm
Chainfrein		Non
Classement européen	EN 685	23, 33, 42
Poids par m ²	EN 430	7,4 kg
Nombre de pièces / M ² par carton		Lames 12 = 3,15 m ² / Dalles 12 = 3 m ²
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	Conforme
Classement feu	EN 13501-1	Bfl- S1
Amélioration aux bruits d'impact	EN 140-8	9 dB
Tenue à la lumière	ISO 105-B02	≥6
Résistance aux glissements	DIN 51130	R10
Résistance aux produits chimiques	EN 423	Inchangée *
Aptitude au chauffage par le sol		Oui
Résistance aux sièges à roulettes	EN 425	Oui (Type W)
Emissions AgBB Z 156.603-1194		Conforme
DoP (Leistungsklärung)		052410214
Nettoyage et entretien		CC-Dr. Schutz (ou similaire)

lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels



26.11.2015

