


## Fiche Technique

## RIO Clic 05

RIO CLIC (antérieurement Tempo Clic) est un sol décoratif flottant (offrant un choix de 10 décors-bois) pour utilisation en projets ainsi que dans le domaine du résidentiel.

Propriétés	Norm	Données
Type de revêtement	EN 649	Hétérogène, PVC
Traitement de surface		PU
Dimensions	EN 427	18,40 x 121,98 cm
Épaisseur totale	EN 428	4,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN 429	0,50 mm
Chainfrein		Ja
Classement européen	EN 685	23, 32, 41
Poids par m <sup>2</sup>	EN 430	7,2 kg
Nombre de pièces / M <sup>2</sup> par carton		10 = 2,24 m <sup>2</sup>
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	Conforme
Classement feu	EN 13501-1	Bfl- S1
Amélioration aux bruits d'impact	EN 140-8	7 dB
Tenue à la lumière	ISO 105-B02	≥6
Résistance aux glissements	DIN 51130	<b>R10</b>
Résistance aux produits chimiques	EN 423	Inchangée *
Aptitude au chauffage par le sol		Oui
Résistance aux sièges à roulettes	EN 425	Oui (Type W)
Emissionen AgBB Z 156.603-1194		Conforme
DoP (déclaration des performances)		052311040
Nettoyage et entretien		CC-Dr. Schutz (ou similaire)

lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels



26.11.2015