

## Technische Daten

## RIO Clic 05

RIO Clic 05 (früher Tempo Clic) ist ein hochwertiger LVT-Clic Boden (Planken in 10 Farben) für den Wohn- und Objektbereich - schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

Eigenschaft	Norm	Werte
Belagsart	EN 649	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PU
Abmessungen	EN 427	18,40 x 121,98 cm
Gesamtstärke	EN 428	4,0 mm
Nutzschichtdicke	EN 429	0,50 mm
Gefaste Kanten		Ja
Beanspruchungsklasse	EN 685	23, 32, 41
Gesamtgewicht pro m <sup>2</sup> (ca.)	EN 430	7,2 kg
Verpackungseinheit pro Karton		10 = 2,24 m <sup>2</sup>
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	Gruppe T
Resteindruck	EN 433	Konform
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl- S1
Trittschallverbesserungsmass	EN 140-8	7 dB
Lichtehtheit	ISO 105-B02	≥6
Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Gegeben *
Eignung Fussbodenheizung		Ja
Stuhlrolleneignung	EN 425	Ja (Type W)
Emissionen AgBB Z 156.603-1194		Konform
DoP (Leistungserklärung)		052311040
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.		CC-Dr. Schutz (oder gleichwertig)

\* Bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln



10.08.2015